

SK
SOURCE

CERAMICHE
KEOPE[®]

SOURCE

Gres porcellanato - Porcelain stoneware

Unica grazie ai suoi intensi dettagli materici, **Source** è il risultato dell'attenta e costante ricerca che da sempre Ceramiche Keope porta avanti per creare superfici inedite, che sappiano coinvolgere e affascinare, oltre a garantire le massime performance tecniche e di sicurezza.

Unique, thanks to its intense substantial details, **Source** is the result of the constant and careful research that Ceramiche Keope conducts to create one-of-a-kind surfaces, that captivate, whilst granting the best in terms of technical performance and safety.

SOURCE

Gres porcellanato - Porcelain stoneware

SOURCEK2 - R11

45x90 - 60x60 spessore 20mm, strutturato rettificato
45x90 - 60x60 20mm thickness, textured rectified

SOURCENATURALE RT - R10

45x90 - 30x60 spessore 9,5mm, naturale rettificato
45x90 - 30x60 9,5mm thickness, natural rectified

SOURCESTRUTTURATO RT - R11

30x60 spessore 9,5mm, strutturato rettificato
30x60 9,5mm thickness, textured rectified

SOURCESTRUTTURATO - R11

15x30 spessore 9mm, strutturato
15x30 9mm thickness, textured

Una collezione che propone soluzioni per l'indoor e l'outdoor (nella versione K2), all'insegna della massima coerenza stilistica. Nelle versione indoor, la collezione è disponibile in diversi formati (cm 45x90, 30x60 e 15x30), mentre nella versione outdoor K2, i formati proposti sono cm 60x60 e cm 45x90, finitura strutturato rettificato.

A collection offering solutions for indoor and outdoor (K2 version) spaces, characterised by maximum stylistic consistency. The indoor version of the collection is available in different sizes (45x90, 30x60 and 15x30 cm), whereas the K2 Source outdoor version is available in the 60x60 cm 45x90 sizes with textured finish.



Questa serie offre ben **4 diverse variazioni cromatiche**, ognuna delle quali riproduce l'aspetto naturale di una specifica pietra, arricchita da uno scenografico effetto di stonalizzazione. Il risultato finale è una proposta in grado di soddisfare le diverse esigenze stilistiche e progettuali dell'ampia committenza.

This collection offers **4 different colours** each reproducing the natural appearance of a specific stone, with the added beauty of bold differences in tone. The final result is a project that can fulfil the requirements of a wide range of purchasers.

SOURCE GREY

source grey 60x60 . 24"x24" Strutt. Rt. - spessore 20mm



SOURCE BEIGE

source beige 60x60 . 24"x24" Strutt. Rt.- spessore 20mm



SOURCE DARK

source dark 60x60 . 24"x24" Strutt. Rt. - spessore 20mm



SOURCE SILVER

source silver 30x60 . 12"x24" Nat. Rt.



SOURCE K2

source dark 45x90 . 18"x36" Strutt. Rt. - spessore 20mm



Il sistema intelligente in GRES PORCELLANATO a spessore 2 CM per pavimentazioni in SPAZI ESTERNI.



Completa **VERSATILITÀ di POSA** per tutte le esigenze di applicazione. **K2** arreda facilmente gli spazi all'aperto.

Complete LAYING VERSATILITY for all application requirements. **K2** is a design feature for outdoor spaces.

VERSATILITE complète de la POSE pour toutes les exigences d'application. **K2** décore aisément les espaces à ciel ouvert.


Vollständige VIELFÄLTIGKEIT der VERLEGUNG für alle Anwendungserfordernisse. **K2** gestaltet mühelos Bereiche unter freiem Himmel.



POSA A SECCO IN APPOGGIO SU:

Dry laying on:
Pose à sec en appui sur:
Trockene verlegung Durch Auflage auf:

ERBA Grassy ground Sols herbeux Rasen	GHIAIA Gravel Gravier Kies	SABBIA Sand Sable Sand
---	--	--



POSA SU MASSETTO CON COLLA

Laying on screed with adhesive
Pose sur chape avec de la colle
Verlegung auf Estrich mit Kleber



POSA SOPRAELEVATA CON SUPPORTO:

Raised laying with support:
Pose surelevée avec support:
Verlegung auf Hohlraumboden mit Halterung:



The intelligent paving system 2 CM-thickness PORCELAIN STONEWARE TILES for OUTDOOR APPLICATIONS.

Le système intelligent en GRÈS CÉRAME de 2 CM d'épaisseur destiné au pavage des ESPACES EXTÉRIEURS.

Das intelligente System aus FEINSTEINZEUG mit 2 CM Stärke für BODENBELÄGE IM AUSSENBEREICH.



PER LA CASA

FOR THE HOME . POUR LA MAISON . FÜR DIE WOHNUNG

camminamenti vialetti sentieri su prato o ghiaia verande piscine aree cortilive garage scale	walkways driveways paths on grass or gravel verandas swimming pools courtyards garages stairs	passage allées sentiers sur pelouse ou gravier vérandas piscines cours garages escaliers	Laufwege Wege Pfade auf Rasen oder Kies Veranden Schwimmbäder Hofbereiche Garage Treppen
---	--	---	---



NEGLI SPAZI PUBBLICI

FOR PUBLIC SPACES . DANS LES ESPACES PUBLICS . IN ÖFFENTLICHEN BEREICHEN

servizi pubblici alberghi stabilimenti balneari negozi ristoranti bar centri benessere arredo urbano passaggi in sicurezza	public services hotels private beaches shops restaurants bars wellness centres urban design safety passages	services publics hôtels établissements balnéaires magasins restaurants bars centres de bien-être mobiliers urbains passages sécurisés	Öffentliche Dienstleistungen Hotels Badeeinrichtungen Geschäfte Gaststätten Bar Wellness-Center Stadteinrichtung Schutzwege
--	---	---	---

K2 introduce una nuova prospettiva progettuale. **K2** mette a disposizione degli architetti e professionisti uno strumento nuovo per creare continuità di superficie tra interni ed esterni. Infatti, è studiata per trovare continuità di superficie nelle collezioni di Keope per interni anche a spessore 1 cm nella versione R9.


K2 introduces a new design perspective. **K2** offers architects and professionals a new instrument to create continuity between interior and exterior surfaces. Indeed, it is designed to create continuity even between the surfaces of the Keope 1 cm thick interior and exterior collections in the R9 version.

K2 introduit une nouvelle perspective conceptuelle. **K2** met à la disposition des architectes et des professionnels un nouvel instrument pour créer une continuité de surface entre l'intérieur et l'extérieur. En effet, il est conçu pour trouver une continuité de surface dans les collections de Keope pour l'intérieur également d'une épaisseur de 1 cm dans la version R9.

K2 führt eine neue Entwurfsperspektive ein. **K2** stellt den Architekten und Fachleuten ein neues Hilfsmittel zur Verfügung, um durchgängige Oberflächen zwischen Innen- und Außenbereichen zu schaffen. Tatsächlich wurde entwickelt, um unterbrechungslose Oberflächen mit den Kollektionen von Keope für Innenbereiche auch mit einer Dicke von 1 cm in der Ausführung R9 zu schaffen.

FORMATI
SIZES · FORMATS
FORMATE · FORMATOS

SPESORE 20 mm



45x90
18"x36"
STRUTT. RT

60x60
24"x24"
STRUTT. RT

COLORI
COLOURS · COULEURS
FARBEN · COLORES



R11
SOURCE SILVER



R11
SOURCE BEIGE




R11
SOURCE GREY




R11
SOURCE DARK


PEZZI SPECIALI
TRIMS · PIÈCES SPÉCIALES
FORMTEILE · PIEZAS ESPECIALES




Angolare bordo con toro
30x30




Bordo con toro
30x60




Top
30x60




Angolo interno
bordo con toro
30x60




Angolo esterno
bordo con toro
30x60




Cordolo "L"
60x20x15




Terminale "L"
90x45x15




Bordo con toro
45x90




Angolo interno
bordo con toro
45x90




Angolo esterno
bordo con toro
45x90




Terminale "L"
60x20x5



Scalino Incollato
33x60x5



Griglia
15x60



Angolo griglia
15x60

Le quote indicate nei disegni sono espresse in mm. The values in the drawings are expressed in mm.
Les cotes indiquées sur les dessins sont exprimées en mm. Die in den Zeichnungen angegebenen Höhen sind in mm ausgedrückt.



Per dettagli sul prodotto in 20 mm di spessore e sui relativi sistemi di posa ed, in particolare, per le raccomandazioni, accorgimenti, limitazioni di utilizzo e precauzioni in fase di posa, si raccomanda di prendere visione del catalogo K2 e del sito www.keope.com

For further details on the 20 mm product and the installation systems, in particular for recommendations, restrictions of use, and precautions during installation, please refer to www.keope.com website and to the 20 mm catalogue K2.

Pour de plus amples détails sur les produits de 20 mm d'épaisseur et sur leurs systèmes de pose, et en particulier, pour les recommandations, mises à jour, limitations d'usage et précautions en phase de pose, veuillez prendre connaissance du catalogue K2 et du site www.keope.com

Für details zum produkt mit 20 mm stärke und entsprechende verlegesysteme, insbesondere hinsichtlich hinweise und anmerkungen, nutzungseinschränkungen und vorsichtsmassnahmen während der verlegung, wird die einsicht des katalogs K2 und der webseite www.keope.com empfohlen.


Para más detalles sobre el producto de 20 mm de espesor y el sistema de colocación correspondiente, así como consejos, precauciones, límites de uso y medidas a tomar durante la colocación, consulte el catálogo K2 y el sitio web www.keope.com

SOURCE

formati . sizes . formats . formate . formatos




45x90 . 18"x36"
K2: Spessore 20 mm
Strutturato Rt (R11)
Spessore 9,5 mm
Naturale Rt (R10)



60x60 . 24"x24"
K2: Spessore 20 mm
Strutturato Rt (R11)



30x60 . 12"x24"
Spessore 9,5 mm
Naturale Rt (R10)
Strutturato Rt (R11)



15x30 . 6"x12"
Spessore 9 mm
Strutturato (R11)

SOURCE GREY




SOURCE

formati . sizes . formats . formate . formatos



45x90 . 18"x36"
K2: Spessore 20 mm
Strutturato Rt (R11)
Spessore 9,5 mm
Naturale Rt (R10)



60x60 . 24"x24"
K2: Spessore 20 mm
Strutturato Rt (R11)



30x60 . 12"x24"
Spessore 9,5 mm
Naturale Rt (R10)
Strutturato Rt (R11)



15x30 . 6"x12"
Spessore 9 mm
Strutturato (R11)

SOURCE BEIGE




SOURCE

formati . sizes . formats . formate . formatos



45x90 . 18"x36"
K2: Spessore 20 mm
Strutturato Rt (**R11**)



60x60 . 24"x24"
K2: Spessore 20 mm
Strutturato Rt (**R11**)



30x60 . 12"x24"
Spessore 9,5 mm
Naturale Rt (**R10**)

SOURCE DARK




SOURCE

formati . sizes . formats . formate . formatos



45x90 . 18"x36"
K2: Spessore 20 mm
Strutturato Rt (**R11**)




60x60 . 24"x24"
K2: Spessore 20 mm
Strutturato Rt (**R11**)



30x60 . 12"x24"
Spessore 9,5 mm
Naturale Rt (**R10**)

SOURCE SILVER



CARATTERISTICHE TECNICHE
PIASTRELLE PRESSATE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 % UGL

TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G GROUP BIa WITH E ≤ 0,5 % UGL

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED N ≥ 15 cm	*K2 20 mm spessore	*VALORE KEOPE KEOPE VALUES	
CARATTERISTICHE DI REGOLARITÀ REGULARITY CHARACTERISTICS		LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH	ISO 10545-2	± 0,3 % ± 1 mm	CONFORME IN ACCORDANCE	± 0,2 % max 1 mm
		SPESORE THICKNESS	ISO 10545-2	± 5,0 % ± 0,5 mm	CONFORME IN ACCORDANCE	CONFORME IN ACCORDANCE
		ORTOGONALITÀ ** RECTANGULARITY	ISO 10545-2	± 0,3 % ± 1,5 mm	CONFORME IN ACCORDANCE	± 0,2 % max 1,5 mm CONFORME (15x30)
		RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	ISO 10545-2	± 0,3 % ± 0,8 mm	CONFORME IN ACCORDANCE	± 0,2 % max 0,8 mm CONFORME (15x30)
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS		ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5 %	≤ 0,1 % CONFORME IN ACCORDANCE	≤ 0,1 % CONFORME IN ACCORDANCE
		FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGHT MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 1300 N ≥ 35 N/mm²	> 10000 N ** ≥ 45 N/mm²**	CONFORME IN ACCORDANCE ≥ 40 N/mm²
		CLASSE DI CARICO DI ROTTURA BREAKING LOAD CLASS	EN 1339		U 11 *** T 11 ***	
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS		RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm²	≤ 155 mm²	≤ 155 mm²
CARATTERISTICHE TERMO IGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABE DECLARED VALUE	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
		RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	GARANTITA GUARANTEED	GARANTITA GUARANTEED
		RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED	CONFORME IN ACCORDANCE	CONFORME IN ACCORDANCE
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS		RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	ISO 10545-13	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABE DECLARED VALUE	GARANTITA GUARANTEED	CONFORME IN ACCORDANCE
		RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABE DECLARED VALUE	GARANTITA GUARANTEED	CONFORME IN ACCORDANCE
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	> 0,4	> 0,4
		COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER	ASTM C1028		-	
		CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO INCLINED PLATFORM	DIN 51130 DIN 51097		R11 A+B+C	VEDI TABELLA SEE TABLE

*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVERAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS
 **PER PIASTRELLE RETTANGOLARI CON IL LATO LUNGO ≥ 60 CM E IL RAPPORTO FRA LATO LUNGO E LATO CORTO ≥ 3, IL LIMITE DI DIFFERENZA DI RETTANGOLARITÀ SIMBOLO Δ, E LA SUA DEVIAZIONE PERCENTUALE Δ/S, SI APPLICA SOLO AL LATO CORTO. FARE RIFERIMENTO ALLA NORMA ISO 10545-2
 FOR OBLONG TILES WITH LONGER EDGE ≥ 60 CM, AND RATIO BETWEEN LONGER EDGE AND SHORTER EDGE ≥ 3, ONLY Δ, AND PERCENT DEVIATION Δ/S, ARE APPLICABLE. SEE ISO 10545-2

“WS” MISURA DI FABBRICAZIONE - WORKING SIZE: 446x895 - 297x596
 VALORI “WS” RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE: 45x90 (6), 30x60 (6) - VALUES “WS” RELATED TO THE PRODUCTION CALIBRES: 45x90 (6), 30x60 (6)

FORMATI sizes - formats formate - formatos	45x90 18" x 36"	60x60 24" x 24"	30x60 18" x 36"	15x30 24" x 24"
Source Beige				
Source Silver				
Source Grey				
Source Dark				

Naturale rettificato - Natural rectified - Naturel rectifié - Naturbelassen rektifiziert - Natural rectificado
 Strutturato rettificato, spessore 2cm (K2) - Textured rectified 2cm thickness (K2) - Structuré rectifié 2cm d'épaisseur (K2) - Strukturiert rektifiziert Feinsteinzeug mit 2cm (K2) - Estructurado rectificado espesor 2cm (K2)
 Strutturato - Textured - Structuré - Strukturiert - Estructurado Strutturato rettificato - Textured rectified - Structuré rectifié - Strukturiert rektifiziert - Estructurado rectificado

MISURE, PESI ED IMBALLI
 SIZE, WEIGHT AND PACKAGING . FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES . MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN . MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

FORMATO size format formato	spessore	PZ/SCATOLA pieces/box pièces/bôte stück/karton pzas/caja	MQ/SCATOLA mq/box mq/bôte mq/karton mq/caja	KG/SCATOLA kg/box kg/bôte kg/karton kg/caja	MQ/PALLET mq/pallet mq/pallet mq/pallet mq/pallet	KG/PALLET kg/pallet kg/pallet kg/pallet kg/pallet	SCATOLA/PALLET box/pallet bôte/pallet karton/pallet caja/pallet
(K2) 45x90	20 mm	2	0,81	≈ 37,40	21,87	≈ 1023	27
(K2) 60x60	20 mm	2	0,72	≈ 34,06	21,60	≈ 1035	30
45x90	10 mm	3	1,215	≈ 26,70	43,74	≈ 981,20	36
30x60	9,5 mm	6	1,08	≈ 23,00	43,20	≈ 940	40
15x30	9 mm	26	1,17	≈ 22,60	51,48	≈ 1007,4	44

SPESORE - THICKNESS:
K2: 45x90 - 60x60: 20 mm
45x90: 10 mm
30x60: 9,5 mm
15x30: 9 mm

Consigli di posa
 Laying suggestions

Al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la resa estetica del prodotto si raccomanda di posare con 2-3 mm di fuga. To simplify laying operations and ensure the product looks its best, it is advisable to lay with joints of 2 to 3 mm.

Subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare la pulizia del pavimento come descritto su: www.keope.com/cleaning.html
 As soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor as described on the website www.keope.com/cleaning.htm

Per caratteristiche tecniche relative allo spessore 2 cm (nei formati 60x60 e 45x90) consultare il catalogo k2 (2cm) o www.keopek2.com
 For information about technical features of 2 cm thick items (Sizes 60x60 and 45x90), see the k2 (2 cm) catalog or www.keopek2.com

FORMATI SIZES, FORMATS, FORMATE, FORMATOS.	45x90 18" x 36" nat. RT	30x60 12" x 24" nat. RT	30x60 12" x 24" strutt. RT	15x30 6" x 12" strutt.
Source Beige	R 10	R 10	R 11	R 11
Source Dark	R 10	R 10		
Source Grey	R 10	R 10	R 11	R 11
Source Silver		R 10		

Stile, design, innovazione, qualità del prodotto, rispetto per l'ambiente e per le persone.

Style, design, innovation, quality of the product, respect for the environment and for people.



Made in Italy
 Ceramiche Keope

In Ceramiche Keope riteniamo che la **responsabilità sociale** di un'impresa si manifesti innanzitutto operando con **trasparenza e correttezza** nei confronti di tutti gli interlocutori, siano essi clienti, fornitori, collaboratori.

Per questo motivo abbiamo aderito con convinzione al “codice etico” di Confindustria Ceramica che impegna a **comunicare con chiarezza l'origine dei nostri prodotti**.

Riteniamo che il marchio “Made in Italy” sia garanzia di valori forti quali **stile, design, innovazione e qualità del prodotto**, ma soprattutto rappresenti **rispetto per l'ambiente e per le persone**.

Siamo convinti che le nostre ceramiche “Made in Italy” siano sinonimo di qualità, design, ed etica del lavoro e pertanto, con orgoglio, comunichiamo e promuoviamo questo valore.

At Ceramiche Keope, we believe that the **social responsibility** of a company should express itself by means of a **transparent and correct approach** to all interlocutors, irrespective of whether they are customers, suppliers or co-operators.

For this reason, we have chosen to comply with the “code of ethics” of Confindustria Ceramica (Italian association of ceramic industries), which means that we **must clearly indicate the origin of our products**.

We believe that **the “Made in Italy” mark** guarantees strong values, such as for instance **style, design, innovation and quality of the product**, and above all respect, **for the environment and for people**. We are convinced that “Made in Italy” means products of top quality, with a high standard of design and manufactured in accordance to work ethics. Therefore, we are proud to inform you of the above and to promote these values.





UNI ISO 14064

“GREENTHINKING” è il Progetto Keope nato per rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Keope è una delle aziende oggi più attente alle qualità ecologiche dell’industria ceramica.

Al passo con la più avanzata evoluzione tecnologica, Keope si è impegnata a seguire un severo programma di tutela della ecosostenibilità iniziato anni fa con l’adesione al Marchio Ecolabel, per arrivare oggi all’importante certificazione ISO 14064. Il marchio “Greenthinking” è il simbolo di questo impegno di Keope nei confronti della natura.

“GREENTHINKING” is the project that Keope has realised to fulfil the requirements of sustainable development. Keope is actually one of the companies with the higher attention level to the ecological characteristics in the tile industry.

In line with the most advanced technological evolution, Keope has committed itself to a strict programme of eco-sustainability, which began years ago by obtaining the Ecolabel and has continued with the attainment of the important ISO 14064 certification. The “Greenthinking” mark is the symbol of Keope’s commitment to protection of nature.

www.greenthinking.it



progetto grafico eureka-media.com
coordinamento ufficio marketing ceramiche keope
fotoelaborazioni apparentreality.net
stampa grafiche pioppi

Progetto, direzione e coordinamento a cura dell’Ufficio Marketing
Editore: Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope,
Strada Statale 467, n°21 - 42013 Casalgrande (RE) Italia
Pubblicazione: Aprile 2017
Finito di stampare a Reggio Emilia nel mese di Aprile 2017 da Grafiche Pioppi,
Via Venere di Chiozza, 10/1 - 42019 Scandiano (RE) Italia
©Copyright 2017 by Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope

Project, editing and supervision by Marketing Department.
Editor: Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope,
Strada Statale 467, n°21 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Publication: April 2017
Printed in Reggio Emilia in the month of April 2017 by Grafiche Pioppi,
Via Venere di Chiozza, 10/1 - 42019 Scandiano (RE) Italy
©Copyright 2017 by Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope



COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =



Ceramiche Keope
S. S. 467 n 21 - 42013 Casalgrande (RE)
EN 14411



Office strada Statale 467,21
42013 Casalgrande (RE) Italy

Phone +39 0522 997511

Fax +39 0522 997544 997545

Factory Via Dell'Industria 1,
Villaggio La Macina
42013 Casalgrande (RE) Italy

info@keope.com

www.keope.com



Ceramics of Italy